

# LEYRO Hi-End Kalibratiebaden

## Kalibratie Bad LEYRO LCA30, Range -35°C tot +165°C



Draagbaar kalibratiebad voor lage temperatuur  
Modelnummer LCA30  
Geavanceerd kalibratiebad met temperatuurbereik van - 35 ° C ... 165 ° C / -31 ° F ... 329 ° F\*. Die een onderdompelingsdiepte van 190 mm / 7.48 inch biedt en een diameter van 60 mm, / 2.36 in, waardoor een groter bereik mogelijk is. Leyro Instrumenten bieden de beste kalibratiebadprestaties veeleisende nauwkeurige kalibraties. Dankzij instelbare magneetroerder met potentiometer, kan het kalibratiegebied homogeniseren, waardoor het een van de meest betrouwbare apparatuur dankzij de hoge stabiliteit van 0,01 ° C / 0,02 ° F, nauwkeurigheid van 0,1 ° C en uitstekende uniformiteit 0,05 ° C / 0,09 ° F

Ordering code

Type

## Kalibratie Bad LCA50, Range +30°C tot +225°C



Draagbaar kalibratiebad voor hoge temperatuur  
Modelnummer LCA50  
Complete lijn van draagbare kalibratiebaden bieden hoge prestaties in een draagbaar pakket voor temperatuurkalibraties op locatie. Ze zijn ook goed geschikt in het laboratorium voor de meest veeleisende temperatuurkalibratietaken. Model LCA50 dekt het temperatuurbereik van + 30 ° C tot + 225 ° C of 86 ° F tot 437 ° F en beschikt over een kalibratieput met een diameter van 60 mm met een diepte van 190 mm. De instelbare magnetische roerder wordt bestuurd door een potentiometer op het voorpaneel waarmee de gebruiker de roersnelheid gemakkelijk kan regelen. Dit zorgt voor een goede circulatie in de kalibratie van het bad om hoge prestaties te bereiken met stabiliteit tot 0,03 ° C en uitstekende uniformiteit tot 0,05 ° C.

Ordering code

Type

