

E81 Afgeschermdde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Draadisolatie, hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Individuele afscherming	Aluminium mylar tape, 100% coverage with drain wire.
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aarddraad
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0.8 mm
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Getwiste aders ± 20 keer per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Paar identificatie	Volgens thermokoppel kalibratie Elk paar genummerd
--------------------	---

Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
Buitendiameter ±	7.0	10.0	11.5	12.5	15.0	mm
Gewicht ±	73	122	155	196	302	kg/km



Bestelcode

Model	E 81			
Kalibratie				
Aantal paren				
Kleurcode (IEC / ANSI)				

H8-1 Rev. 07/07



thermo-electra
temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo-electra.com
http://www.thermo-electra.com

