

E97 Afgeschermdde gepantserde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

| | |
|--------------------|--|
| Isolatiemateriaal | Elke draad hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC |
| Totaal afscherming | Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardedraad |
| Binnenmantel | Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC |
| Armering | Staal draad armeringen (SWA) verzinkt 0.9mm |
| Buitenmantel | Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC |
| Vorm | Rond |
| Vochtbestendigheid | Goed |
| Vlambestendigheid | Goed |
| Temperatuurgrenzen | -30/+85 °C |

Geleiders

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Geleider uitvoering | Massief |
| Aderdikte | 0,8 mm (20 AWG) |
| Aantal paren | 2, 4, 6, 8 of 12 paren |
| Constructie | Twisted pairs ± 20 times per meter |

Kalibratie

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Thermokoppel type | K, T, J, E, U, L, N, B, R of S |
| Toleranties | Voldoet aan IEC 60584 en ANSI MC 96,1 |

Kleurcode

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| | Volgens thermokoppel kalibratie |
| Paar identificatie | Elk paar genummerd |

Afmetingen

| Aantal paren | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Paar |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Uitwendige diameter ± | 10.0 | 13.5 | 14.6 | 16.0 | 19.0 | mm |
| Gewicht ± | 250 | 270 | 360 | 390 | 500 | kg/km |



Bestelcode

| | | | | |
|------------------------|------|--|--|--|
| Model | E 97 | | | |
| Kalibratie | | | | |
| Aantal paren | | | | |
| Kleurcode (IEC / ANSI) | | | | |

H8-1 Rev. 07/07



thermo-electra
temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo-electra.com
http://www.thermo-electra.com

